



PORTABLE POWER Grupo electrogeno LX10015T Gama PERFORM
--

Ratio Precio/resultado
 Motor OHV
 Cuadro resistente y compacto
 Seguridad de nivel aceite
 Disyuntor
 Potencial de recuperación de los impactos de carga

Grupo para una utilización profesional con un motor bi-cilindro. Bajo consumo.

Características generales	
Frecuencia	50
Potencia Max W	7360
Potencia Max VA	9200
Nivel sonoro en Lwa	99
Nivel sonoro en dB(A) @7m	76

Características Alternador	
Tipo	SOGA FT2MBS
Régulación	Con rodamientos y escobillas
Clase de protección	IP 23
Clase de aislamiento	Clase H

Características Motor	
Marca	Vanguard
Tipo	303442
Distribucion	O.H.V.
Arranque	Manual
Combustible	Gasolina (sin plomo)
Autonomia [h]	2.6
Consumo [l/h]	3.32
Deposito [l]	8.5
Seguridad de aceite	Parada motor nivel bajo aceite
Cilindrada [cm3]	480
Capacidad de aceite [l]	1.7

Tomas y cuadro
1 x 10/16A 230V domestico - disyuntor + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - cuentahoras

Dimensiones y peso	
Dimensiones L x l x h [cm]	87 x 57 x 60
Peso [kgs]	110

Embalaje	
Conditionnement	Carton/paleta
Dim Unitaire(Cm)	88x58,5x73,5
Carton / Pal 120/80	2
Carton / Pal 140/110	NA
Altura de Pal (cm)	74

Opciones



Kit carretilla R07

R07 : Para los grupos > 3kW, sistema nuevo con 4 asas de transporte a fin de facilitar el transporte - Ruedas diámetro 300 mm



Proteccion Diferencial
R02/R03

R02/R03 : Este cuadro incluye el interruptor diferencial 30 mA y el disyuntor térmico



Piquete de tierra RPQ

RPQ : Piquete de tierra para conectar su grupo a la tierra. Piquete galvanizado largo de 1 metro, entregado con cable largo de 2 metros en 10 mm² de sección



Bidones de aceite RBH0,5
RBH1

RBH1/RBH0,5 : Caja de 20 bidones de aceite 1L o 0,5 L (SAE 15W40)

