



PORTABLE POWER

Grupo electrogeno

SH10000E

Gama **TECHNIC**

Motor profesional Honda OHV
Grán autonomía
Cuadro resistente y compacto
arranque eléctrico
Interruptor diferencial

Grupo para una utilización profesional : utilización intensiva y condiciones difíciles - Gran autonomía

DISMINUCIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD

Permite que el motor pase de 3000 r.p.m. a 2400 r.p.m., cuando el grupo funciona sin solicitud de corriente después de 2 minutos. Resultado: reducción de aproximadamente el 50% del consumo de carburante y una nocividad acústica dividida entre 4. El grupo vuelve a pasar a la velocidad normal inmediatamente después de que vuelva la corriente.

Características generales

Fréquence	50
Potencia Max W	10000
Potencia Max VA	12500
Nivel sonoro en Lwa	100
Nivel sonoro en dB(A) @7m	77

Características Alternador

Tipo	MECC-ALTE MR2/200
Régulación	Sin rodamientos ne escobillas
Clase de protección	IP 23
Clase de aislamiento	Clase H

Características Motor

Marca	Honda
Tipo	GX 620
Distribucion	O.H.V.
Arranque	Eléctrico
Combustible	Gasolina (sin plomo)
Autonomia [h]	5.9
Consumo [l/h]	4.4
Deposito [l]	26
Seguridad de aceite	Parada motor nivel bajo aceite
Cilindrada [cm3]	614
Capacidad de aceite [l]	1.5

Tomas y cuadro

1 x 10/16A 230V domestico - disyuntor + 1 x 16A 230 V CEE 2P+T - disyuntor + 1 x 32A - 230V CEE 2P+T - disyuntor - cuentahoras

Dimensiones y peso

Dimensiones L x l x h [cm]	87 x 57 x 75
Peso [kgs]	148

Embalaje

Conditionnement	Carton/paleta
Dim Unitaire(Cm)	88x58,5x89,5
Carton / Pal 120/80	4
Carton / Pal 140/110	NA
Altura de Pal (cm)	194

Opciones



Kit carretilla R07

R07 : Para los grupos > 3kW, sistema nuevo con 4 asas de transporte a fin de facilitar el transporte - Ruedas diámetro 300 mm



Cuadro de arranque automático R05A

R05A : Arranque automático en caso de fallo de red



Piquete de tierra RPQ

RPQ : Piquete de tierra para conectar su grupo a la tierra. Piquete galvanizado largo de 1 metro, entregado con cable largo de 2 metros en 10 mm² de sección



Bidones de aceite RBH0,5
RBH1

RBH1/RBH0,5 : Caja de 20 bidones de aceite 1L o 0,5 L (SAE 15W40)



Este grupo no está conforme a la directiva 2000/14/EC y, por este motivo, se reserva exclusivamente para ser utilizados en el interior de un edificio o en países no sometidos a dicha directiva (fuera de la E.U. y países afiliados)

