



## ST 3.60 H

### Ventajas producto

- Excelente relación resultado precio
- Hélice de hierro fundido con grafito
- Junta mecánica de carbono cerámico
- Motor profesional Honda OHV
- Seguridad del nivel del aceite

### Varios

Para usos frecuentes, una durabilidad adaptada a los profesionales.



## ST 3.60 H

### Características generales

Gama	Intens Aqualine
------	-----------------

### Características motobombas

diametro del aspiración	80
Diametro descarga (mm)	80
Caudal máximo (L/min)	970
Caudal máximo (m3/h)	54
Altura de elevación (m)	26
Altura de aspiración (m)	8
Granulometría (mm)	8
Cebado automático	Si

### Características del motor

Marca motor	Honda
Tipo motor	GX 160
Distribución	S.V.
Arranque	Arranque
Combustible	Gasolina (sin plomo)
Autonomía (h)	3.4
Consumo (L/h]	0.9
Depósito (L)	3.1
Seguridad aceite	SI
HP 3600 tr/mn max.	4.8
Cilindrada (cm3)	163
Capacidad de aceite (L)	0.6

### Accesorios suministrados

Tamiz

Abrazaderas

Racores que deben atornillarse

### Dimensiones y peso

Longitud (cm)	50.5
Anchura (cm)	41.4
Altura (cm)	44.8
Peso neto (kgs)	29

### Acondicionamiento

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	52
Anchura (cm)	42.5
Altura (cm)	46.5
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	12
Altura de paleta (cm)	155

**Opciones**

RHO **Funda de protección** Funda de protección para grupos electrógenos y motobombas SDMO



R12 **Kit tubos R12** Kit utbos para motobombas 3 que incluye 5 m de aspiración + 25 m de impulsión



R14 **Kit de racores rápidos R14** Kit de racores rápidos para motobombas 3

