



DX 6000 TE

Ventajas producto

- Chasis robusto y compacto
- Arranque eléctrico
- Económico
- Bajo consumo
- Motor `larga duración`

Zoom

LA SEGURIDAD DEL ACEITE EN GRUPOS DIESEL

Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamiento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Varios

Económicos y extraordinariamente resistentes para obras de larga duración.



DX 6000 TE

Características generales

Gama	Diesel
Frecuencia (Hz)	50
Potencia max. (kW)	5.20
Potencia max. (kVA)	6.50
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico - 400V
Nivel de presión acústica Lw	106
Nivel sonoro dB(A) - 7m	83

Características del motor

Marca motor	Yanmar
Tipo motor	L100
Distribución	Diesel O.H.V.
Arranque	Eléctrico
Combustible	Gasoil
Autonomía (h)	9.2
Consumo (L/h]	1.3
Depósito (L)	12
Seguridad aceite	SI
HP 3600 tr/mn max.	10
Cilindrada (cm3)	406
Capacidad de aceite (L)	1.65

Características del alternador

Tipo	Con anillos y escobillas
Ajustamiento	Mecánica
Clase de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

Descriptivo tomas y cajas

1 x 2P+T 230V 10/16A - disyuntor + 1 x 3P+T+N 400V 16A - disyuntor









Dimensiones y peso

Longitud (cm)	87
Anchura (cm)	57
Altura (cm)	55.5
Peso neto (kgs)	106

Acondicionamiento

Tipo de acondicionamiento	Cartón / Paleta
Longitud (cm)	88
Anchura (cm)	58.5
Altura (cm)	70
Tipo de paleta	120/80
Número de cartónpor paleta	4
Altura de paleta (cm)	140

Opciones

	R03 Protección diferencial R03	Esta caja incluye el interruptor diferencial y el disyuntor térmico.
	RBH1 Caja de 20 bidones de aceite 1L	Caja de 24 bidones de aceite 0,5l o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40)
	RBH0-5 Bidón de aceite RBH0,5	Caja de 24 bidones de aceite 0,5 L o de 20 bidones de aceite 1L (SAE 15W40).
	R05A Caja de arranque automática	Arranque automático, mando a distancia, arranque sobre contacto a seco.
	RPM Kit tomas macho	Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
	RPQ Piqueta de tierra	Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm ² de sección
	R05A Caja de arranque automática	Arranque automático, mando a distancia, arranque sobre contacto a seco.
	R07 Kits carretilla R07	Kit carretilla para los grupos superiores a 3 kW con sistema de apoyo para facilitar su manipulación.

