



PORTABLE POWER

Grupo electrogeno

DIABLO2400

Gama **OPEN**

Excelente ratio precio/cualidad
Ergonomía
2 tomas
Disyuntor
Mantenimiento fácil con las ruedas estandares

Utilización Ocio / Bricolaje

Características generales

Frecuencia	50
Potencia Max W	1800
Potencia Max VA	2250
Nivel sonoro en Lwa	95
Nivel sonoro en dB(A) @7m	72

Características Alternador

Tipo	SOGAR80
Régulación	Sin rodamientos ne escobillas
Clase de protección	IP 23
Clase de aislamiento	Clase H

Características Motor

Marca	Quantum LSQ
Tipo	12X812
Distribucion	S.V
Arranque	Manual
Combustible	Gasolina (sin plomo)
Autonomia [h]	1.4
Consumo [l/h]	1.1
Deposito [l]	1.6
Seguridad de aceite	N
Cilindrada [cm3]	190
Capacidad de aceite [l]	0.6

Tomas y cuadro

2 x 10/16A 230V domestico - disyuntor

Dimensiones y peso

Dimensiones L x l x h [cm]	40 x 45 x 62
Peso [kgs]	30

Embalaje

Conditionnement	Carton
Dim Unitaire(Cm)	40x45.3x62.5
Carton / Pal 120/80	12
Carton / Pal 140/110	NA
Altura de Pal (cm)	140

Opciones



Piquete de tierra RPQ

RPQ : Piquete de tierra para conectar su grupo a la tierra. Piquete galvanizado largo de 1 metro, entregado con cable largo de 2 metros en 10 mm² de sección



Bidones de aceite RBH0,5
RBH1

RBH1/RBH0,5 : Caja de 20 bidones de aceite 1L o 0,5 L (SAE 15W40)



Este producto esta certificado QUALIGEN

Instalación efectuada por los organismos profesionales SIMOTHERM y GIGREL, la carta QUALIGEN tiene como objetivo homologar los materiales conforme a las reglamentaciones en vigor (seguridad del usuario, nivel acústico, potencia eléctrica, Información comercial, Servicio postventa)

